

ELETRIFICADORES DE BATERIA SECUR

SECUR 500

12V - Solar - Dual

Ref. 613.800

- Alta potência, cercados longos e animais difíceis
- I-PULSE : Impulso enviado só quando o animal toca no condutor
- Teste vegetação com LED na placa frontal
- Potenciômetro eletrônico com seleção de modo (modo I-Pulse, modo padrão, teste vegetação/ isolamento)
- Teste de bateria tricolor
- Sistema de proteção de bateria
- Compatível com adaptador de rede 321.624.000
- Ligações solares
- Pode eletrificar até 20 redes ovinos
- Eco 1/3 & Eco 1/5

5 vezes **+** autonomia

do que outros eletrificadores da mesma potência



CAIXA GALVA
ANTI-ROUBO

Ref. 688.800



MODELOS SOLARES



SECUR SOLIS

SECUR 100 + painel solar 7,2W

Ref. 613.100

SECUR ZENITH

SECUR 130 + painel solar 7,2W

Ref. 613.300

SECUR STAR

SECUR 200 + painel solar 14W

Ref. 613.500

SECUR SUN

SECUR 500 + painel solar 33W

Ref. 613.900

Artigo	Ref.	Vmax	V 500 Ohm	J IN	J OUT	12 V variador MIN-MAX	Km	km	km	km	km	categorias de animais
SECUR 100	613.000	15 000 V	2 900 V	1.3 J	170 até 1000mJ	18 - 71 mA	40 km	15 km	3 km	1.5 km	2**	
SECUR 130	613.200	15 000 V	3 100 V	1.5 J	220 até 1300mJ	24 - 87 mA	60 km	20 km	5 km	2 km	2**	
SECUR 200	613.400	15 000 V	4 300 V	2.5 J	330 até 2000mJ	42 - 144 mA	100 km	25 km	8 km	4 km	2**	
SECUR 300	613.600	15 000 V	4 600 V	4 J	500 até 3000mJ	55 - 210 mA	150 km	30 km	15 km	8 km	2**	
SECUR 500	613.800	15 000 V	4 600 V	6 J	500 até 5000mJ	500 mA (estándar) 50 mA (I-Pulse)	250 km	50 km	30 km	12 km	2**	

** 2 estacas terra pequenas e gradeadeira incluídas