

ELETRIFICADORES DE PILHA

SECUR60

9V - 12V-Solar - Dual

Ref. 616.200

- Eletroficador potente
- Variador electrónico
- Teste de bateria tricolor
- Modo ECO 1/5
- DUAL 12V/230V (com adaptador ref. 624.000)
- Gráfico de barras indica isolamento do cercado e vegetação

Em modo teste de isolamento :
indica a quantidade de vegetação
por gráfico de barras



Teste de bateria tricolor

Variador para seleção de
modo : Eco, standard,
teste de isolamento



SECUR15

9V - 12V-Solar - Dual

Ref. 614.500

- Aparelho simples e prático
para cercados pequenos e
sem vegetação
- Botão ON/OFF
- Luz ON/OFF
- DUAL 12V/230V
com
adaptador 624.000



SECUR25

9V - 12V-Solar - Dual

Ref. 615.100

- Ideal para pastoreio
- Variador electrónico
- Teste de bateria tricolor
- Modo ECO 1/5
- DUAL 12V/230V com
adaptador 624.000



SECUR35

9V - 12V-Solar - Dual

Ref. 615.400

- Ideal para pastoreio
- Variador electrónico
- Teste de bateria tricolor
- Modo ECO 1/5
- DUAL 12V/230V com
adaptador 624.000



SECUR 35 SOLAR

12V - Solar-Dual
Ref. 615.450

- Ideal para pastoreio
- completo com painel solar 3W
- 100% autónomo com 12V

Artigo	Ref.	Vmax	J IN	J OUT							categorias de animais
EASYSSTOP P250	614.000	10000V	320 mJ	250 mJ	39 mA (9V) - 24 mA (12V)	40 km	15 km	3 km	1.5 km	2	
CLOS P15	614.304	10500V	250 mJ	150 mJ	32mA (9V) - 14mA (12V)	10 km	2 km	0.5 km	-	2**	
CLOS P25	615.054	10500V	300 mJ	240 mJ	26mA (9V) - 15mA (12V)	12 km	3 km	1 km	-	2**	
CLOS P25-V	614.954	10500V	300 mJ	50 - 240 mJ	- 20mA (12V)	12 km	3 km	1 km	-	2**	
CLOS P35	615.654	10500V	400 mJ	320 mJ	35mA (9V) - 20mA (12V)	15 km	4 km	1.5 km	0.5 km	2**	
SECUR 15	614.500	13000V	250 mJ	150 mJ	32 mA (9V) - 14 mA	10 km	2 km	0.5 km	-	2**	
SECUR 25	615.100	13000V	300 mJ	75 até 240	(12V) 8-26 mA (9V)	12 km	3 km	1 km	-	2**	
SECUR 35	615.400	13000V	400	mJ	6-15 mA (12V)	15 km	4 km	1.5 km	0.5 km	2**	
SECUR 60	616.200	13000V	mJ100			22 km	6 km	2 km	1 km	2**	

** 2 estacas terra pequenas e pregadeira incluídas