ARAMES LISOS

CABO DE AÇO

INITIAL

Cabo deaço galvanizado com 12 fios alta resistência à rutura.
Para cercados pequenos a médios

250 m - **ref. 633.200**
500 m - **ref.633.400**

FORCEFLEXALUMÍNIO

PRO+

Provavelmente o melhor fio condutor do mundo!

Muito maleável, fácil de instalar,pode ser torcido e atado sem ferramentas, também leve de transportar (18 Kg para Ø 1.8 mm, 23 Kg para Ø2 mm e 30 Kg para Ø 2.5 mm). Durabilidade excecional e longevidade, pois o alumínio não enferruja. Ótima visibilidade garças ao seu brilho. Ø 2.5 mm para cercados exteriores. Outros Ø para subdivisões fixas.
Para cercados permanentes.

FORCEFLEX 18 Ø1.8 mm
400 m - **ref. 633.700**

FORCEFLEX 20 Ø 2 mm
400 m - **ref. 634.000**

FORCEFLEX25Ø2.5mm
400 m - **ref. 633.800**

PORQUÊ ESCOLHER ALUMINIO?

- **FORCEFLEX é provavelmente o melhor arame condutor do mundo!**
- **Muito flexível, é fácil de instalar e pode ser torcido e atado sem qualquer ferramenta. É também fácil de transportar (18 kg para 1,8 mm, 23 kg para 2 mm e 30 kg para 2.5 mm)**
- **Ótima visibilidade por causa do seu brilho (mesmo de noite se houver luar)**
- **Excecional durabilidade e longevidade, pois o alumínio não enferruja**
- **Veja o nosso guia de escolha de produto na página 45**

TENSORES

TENSOR ROTO CLIK
Esticador para ser utilizado no fim de linha ou em conjuntos com as molas tensoras para manter as linhas esticadas. Caixa=2 **ref. 668.904**

ESTICADOR PERMANENTE
Em alumínio. Para esticamento rápido e poderoso de qualquer arame de alta resistência. Utilizar a ferramenta própria
Caixa=6 **ref. 668.604**
Caixa=25 **ref. 668.600**
Ferramenta **ref. 670.300**

MOLATENSÃOFORCEFLEX
Para uma tensão constante dos arames FORCEFLEX.
Unid - **ref. 670.200**

MOLA DE TENSÃO GALVA Ø 2.5 Para uma tensão constante do arame por exemplo, no caso de variações por causa da temperatura
Inox - **ref. 670.400**
Aço galva - **ref. 670.500**

MOLA ARAME GALVA Ø 1.6 -1.8
Em aço galvanizado. Para arame galvanizado de Ø 1.6-1.8 mm . Mantém o arame de 1.8mm com uma tensão necessária de 70 a 80 kg
Unid. - **ref. 670.520**