

ARAMES LISOS



SECURGAL 25 BLUE VISIONAÇÃO GALVA

O arame Securgal 25 Blue Vision é um produto com elevada resistência e condutividade, projectado para utilização em cercas permanentes. Graças às suas 4 camadas de proteção incluindo a proteção azul, alcança uma vida útil sem oxidação que ultrapassa os 30 anos*. A cor azul garante uma excelente visibilidade para animais. O arame Securgal 25 Blue Vision é o melhor da sua categoria! Com a sua elevada resistência contra roturas, está especialmente adaptado a animais difíceis (ovinos, javalis, ...)



SECURGAL 25 BLUE VISION Ø 2.5 mm
25 kg / 650m
ref. 633.050

*Sob condições típicas de uso.

SECURGALAÇÃO GALVANIZADO



Arame de aço de ALTA RESISTÊNCIA Ø 1.8 mm Ø 2.5mm, galvanização rica. Para cercados permanentes. Carga de rutura muito alta, especialmente adaptado a animais difíceis (ovinos, javalis, ...)

SECURGAL 18 Ø 1.8 mm
5kg / 260m
ref. 633.010

SECURGAL 18 Ø 1.8 mm
25kg / 1205m
ref. 633.500

SECURGAL 25 Ø 2.5 mm
25 kg / 625m
ref. 633.100



PORQUÊ ESCOLHER O ARAME DE AÇO GALVANIZADO DE ALTA TENSÃO DA L

- ➔ Galvanização rica resistente à corrosão especialmente adaptada a cercados longos e permanentes
- ➔ Aço de alta tensão: excelente contra variações de temperatura e resistência
- ➔ Carga de rutura alta criando também uma barreira física
- ➔ SECURGAL PRO com uma cobertura Zinco /alumínio GALFAN 4 vezes mais resistente à corrosão que um arame tradicional. Uma camada protetora de 95 % de zinco e 5% de alumínio atrasam a corrosão e protegem qualquer área desprotegida
- ➔ Tensão mecânica forte (90kg) requer uma ancoragem sólida
- ➔ Sistema fácil de instalar
- ➔ Veja o nosso guia de escolha de produto na página 42-43




EQUIN'RAIL

300 m - ref. 638.200

Arame de aço galvanizado
SECURGAL 25

3 condutores de carbono

Polímero de 8mm



PORQUÊ ESCOLHER EQUIN'RAIL 8?

- ➔ Longevidade: duração de 20 anos, especialmente desenvolvido para cercados permanentes para cavalos
- ➔ Alta visibilidade: com 8mm e cor branca
- ➔ Resistente: carga de rutura de 635 kg
- ➔ Potência: alta condutividade das tiras de carbono
- ➔ Estética : cercado limpo que se mantém direito ao longo do tempo
- ➔ Veja o nosso guia de escolha de produto na página 42-43 (instalação SECURGAL)



Compatível com ISOLINE PROTENSILE
Balde de 90 - ref. 653.106